# DT2063N

**ARITECH - Détecteur de chaleur adressable série 2000 avec double LED et sortie déportée.**

Le DT2063N est un détecteur de chaleur adressable de la série 2000, certifié classe A2R. Il offre une belle apparence ainsi que des caractéristiques de pointe, y compris un algorithme rapide qui permet à l'appareil de déclencher l'alarme avant que le point de déclenchement de température fixe soit atteint. Les deux voyants LED d'incendie indiquent une alarme visible dans toutes les directions, éliminant le besoin d'une orientation spéciale du détecteur lors de l'installation, tandis qu'une sortie de téléaffichage est fournie en standard sur chaque appareil.

## Communication de point

La communication entre la centrale et le dispositif est assurée par un protocole SIA puissant qui comprend plusieurs codes de cycle de bus et une vérification d'erreur CRC et qui assure une communication fiable entre la centrale et le dispositif.
Ce protocole amélioré assure l'intégrité globale et le fonctionnement sans erreur de l'ensemble du système, sans compromettre la vitesse.

## Facilité d'installation

Le DT2063N est identifié individuellement par le réglage d'une adresse à l'aide de deux commutateurs rotatifs. L'adresse est une valeur numérique droite et ne nécessite pas de conversion binaire ou hexadécimale, ce qui réduit considérablement le risque d'adressage incorrect.
Tous les détecteurs de la série 2000 sont compatibles avec une base standard qui les rend facilement interchangeables.

## Applications étendues

Pour des applications variées, le niveau de déclenchement à température fixe du DT2063N peut être réglé à partir du CIE pour s'adapter à des températures d'activation plus élevées.
Une gamme d'appareils complémentaires vient compléter la gamme de la série 2000 :

- Socles de détecteurs à 'usage courant
- optique, température et Multi-capteurs
- isolateurs autonomes et de base
- contrôleurs de circuit sondeur
- unités de surveillance de zone conventionnelles
- diverses unités I/0 supervisées et non supervisées
- une gamme complète de points d'appel manuels
- dispositifs de notification et détecteurs de faisceau alimentés en boucle



## Détails

- Double thermistance
- Capacités de signalisation à distance
- Adressage numérique facile (1-128)
- Protocole de communication amélioré
- Auto-test diagnostique complet
- Gamme complète comprenant des capteurs optiques et multi capteurs
- Gamme complète d'unités I/0 et accessoires
- Socle d'isolateur en option
- Homologué EN54:5 et certifié CPR

# DT2063N

## ARITECH - Détecteur de chaleur adressable série 2000 avec double LED et sortie déportée.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Rotary switch |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Loop-drevet |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Alarm threshold |
| Alarm temperature (typical) | > +40°C |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Wolkenweiß (RAL 9001) |
| Mounting type | Loftmontering |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Application temperature (typical) | +25°C |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | Socle, 100 mm, 4 bornes, pour commande indicateur d'action |
| Detection device | DB2004 | Série 2000, base profonde, 4 bornes avec mise à la terre - 100 mm |
| Detection device | DB2016 | ARITECH - Socle isolateur - Série 2000 |
| Notification device | AI672 | Indicateur d'action lumineux. |
| Notification device | AI673 | Indicateur déporté conventionnel avec Leds et buzzer. |
| Notification device | DB2368IAS-W | 2000 Series sounder base with isolator (white) |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57