DI601AM

Rivelatore PIR, esterno, portata selezionabile 10/20/30 m, antimascheramento

Rivelatore di movimento da esterno - quad PIR

Il sensore PIR DI601AM è un rivelatore di movimento da esterno che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti. La funzionalità antimascheramento è ottenuta tramite la tecnologia ad infrarossi attivi come richiesto dagli standard EN50131 Grado 3. Entrambi i sensori devono essere attivati per generare un allarme. Il DI601AM utilizza la tecnologia quad pyro per fornire una rilevazione di presenza affidabile e precisa.

Facile e veloce da installare

Le opzioni programmabili comprendono un conteggio degli impulsi variabile e la scelta tra 3 livelli di portata: 10 m, 20 m , e 30 m. Tramite dei jumpers è possibile configurare i valori delle resistenze di fine linea (EOL), quando sono richieste. Inoltre lo snodo integrale a due assi permette una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, aumentando la velocità di installazione e garantendo la possibilità di un incredibilmente accurata regolazione del campo di copertura.

Estetica e modulo sensore nascosto

Il DI601AM ha un aspetto elegante e professionale che non dà nessuna indicazione visibile sull'orientamento del corpo del sensore e nasconde totalmente i cablaggi.



Dettagli

- Portata selezionabile elettronicamente: 10/20/30m
- Estetica accattivante
- Angolo di rilevazione da 10 a 70º
- 180º pan & 90º tilt per una facile installazione
- Il modulo sensore è nascosto
- Resistenze di fine linea incorporate
- Elevata resistenza a polvere e umidità (IP55)
- 5 anni di garanzia

DI601AM

Rivelatore PIR, esterno, portata selezionabile 10/20/30 m, antimascheramento

Specifiche tecniche

General

Technology	PIR
Application type	Vægmontering
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 secondes

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Valeurs EOL multiples

Physical

Colour	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 à 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57