ATS1476

Karty zbliżeniowe dualne (z niezapisanym paskiem magnetycznym)-opakowanie 10 sztuk

Niezaprogramowane karty magnetyczne posiadają wydrukowany numer, ułatwiający administrowanie kartami. Zarówno chip jak i antena są umieszczone w karcie. Możliwe jest wykonywanie nadruku.



Szczegóły

- Dualna karta zbliżeniowa/ magnetyczna
- Do czytników zbliżeniowych typu ATS1190/1192/1115/1116
- Czysty pasek magnetyczny do zapisania przez instalatora
- Pasek magnetycznty do odczytu w innych systemach i czytnikach
- Wymiary standardowej karty ISO

ATS1476

Karty zbliżeniowe dualne (z niezapisanym paskiem magnetycznym)-opakowanie 10 sztuk

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Readers, Magstripe Readers

Technology

Credential type	Magstribe, Nærhed
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57