ATS1135

Manipulator LCD 2*16 znaków do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS

Uproszczony interfejs użytkownika

ATS1135 jest produktem rodziny Advisor Advanced. Urządzenie zostało opracowane z myślą o łatwej obsłudze dla użytkownika końcowego. Posiada funkcje szybkiego zazbrajania, zazbrajania częściowego i programowalne klawisze funkcyjne.

Wygląd


ATS1135 ma estetyczną konstrukcję i posiada czytelny tekst na dużym wyświetlaczu LCD (2 x 16 znaków) do wyświetlania programowania systemu, funkcji alarmu i kontroli dostępu. Kontrast i intensywność wyświetlacza, a także poziom głośności wbudowanego brzęczyka można regulować za pomocą klawiatury. Cztery klawisze strzałek ułatwią użytkownikowi nawigację podczas programowania i obsługi, a 4 dodatkowe klawisze funkcyjne uzupełnią ten przyjazny dla użytkownika interfejs obok 3 programowalnych klawiszy A, B i C.

Wbudowany czytnik kart

ATS1135 ma wbudowany czytnik kart. Może być użyty do zazbrajania/rozbrajania za pomocą kodu PIN, karty lub kombinacji tych dwóch dla potrzeb bezpieczeństwa. Użytkownik może zazbroić system wieczorem, zbliżając swoją kartę trzy razy w ciągu 10 sekund. Rozwiązanie dostarcza również możliwości jak zaprogramowanie drzwi w taki sposób, aby drzwi otworzyły się po jednokrotnym użyciu karty i ponowne ich zamknięcie po trzykrotnym użyciu karty.

Wskazania LED

Cztery diody LED nieustannie wskazują stan sieci, usterki, kontrolę dostępu i alarmy.
Zielony - Dioda LED zasilania świeci, gdy centrala jest zasilana przez źródło prądu przemiennego.
Żółty - Dioda LED usterki świeci, sygnalizując wykrycie usterki systemu.
Niebieska - Dioda Access miga, gdy przyznany zostaje dostęp do obszaru przypisanego do stacji zazbrajania
Czerwony - Dioda LED alarmu świeci, gdy istnieje sabotaż systemu lub obszar przypisany do stacji zazbrajania znajduje się w stanie alarmu.
Stacja zazbrojenia może wyświetlać status obszaru lub całego systemu za pomocą diody LED stanu pomiędzy klawiszami nawigacyjnymi. Kiedy zielony- obszar lub system jest rozbrojony, gdy czerwony- system jest zazbrojony lub częściowo zazbrojony.



Szczegóły

- Uproszczony interfejs
- Duży wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków)
- Regulowany kontrast wyświetlacza
- Regulowany buzzer
- Wbudowany czytnik kart
- Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Advisor Advanced
- Wskaźnik stanu systemu
- 3 programowalne przyciski

ATS1135

Manipulator LCD 2*16 znaków do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS

Specyfikacja techniczna

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Proximity

System

Function keys	3
Supported card types	HiTag2
Addressing type	DIP Switches

Communication

Communication type	Wired

Inputs/Outputs

Inputs	1
Outputs	1

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	White
Form factor	Horizontal
Mounting type	Montaggio a superficie

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57