# AB305N

## LED Blitzleuchte, weißer Sockel, transparent

### Allgemein

Die AB305N ist eine universell einsetzbare rote LED-Leuchte, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann. Durch die Verwendung moderner LED-Komponenten bietet sie eine hohe Sichtbarkeit und eine längere Lebensdauer.

### Bessere Sichtbarkeit

Die Blitzleuchte AB305N ist mit einem Diffusor ausgestattet, der für bessere Sichtbarkeit und eine größere Lichtstreuung sorgt.

### Verriegelungsmechanismus

Der Mechanismus zum Verriegeln der Blitzleuchte am Sockel ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch bei Bedarf deaktiviert werden. Zum Entfernen der Blitzleucht vom Sockel ist ein Spezialwerkzeug erforderlich, wenn der Verriegelungsmechanismus aktiv ist.



### Einzelheiten

- Störungsfreies Sicherheitsverriegelungssystem zwischen Haube und Sockel
- Wetterfest / IP65
- 12 V bis 30 VDC
- Langlebiges LED-Design
- Transparentes Gehäuse aus hochwertigem Polycarbonat
- Abnehmbarer Anschlussklemme

# AB305N

## LED Blitzleuchte, weißer Sockel, transparent

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Beacon |
| Type | Accessory |

### Flash specifications

| | |
|---|---|
| Flash frequency | 1 Hz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 10 bis 30 VDC |
| Current consumption | 30 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 85 x 81 mm (Ø x T) |
| Shipping weight | 144 g |
| Material | High impact polycarbonate |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -20 bis 60 °C |
| IP rating | IP65 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.