TVN-1204cS-1T

TruVision NVR 12, 4 canales, 4 canales PoE, 40 Mbps, 1 TB

¿Por qué TVN 12?

La serie de grabadores TVN 12cS ofrece una solución de grabación compacta y con todas las funciones para cámaras IP con una resolución máxima de 8 MP (4K).
El TVN-1204cS es un grabador rentable y fácil de usar capaz de grabar hasta cuatro cámaras IP.
.

Fácil de usar

Un asistente de configuración con detección automática de cámaras IP garantiza una instalación rápida de la grabadora.
El TVN 12cS se puede agregar a Internet sin reenvío de puertos o VPN, gracias a la conectividad UltraSync incorporada. Mostrar video remoto en aplicaciones móviles nunca fue tan fácil.
En combinación con cámaras TruVision dedicadas que pueden admitir la detección de personas y/o vehículos, la serie de grabadores TVN 12 puede encontrar eventos relevantes más rápido y sin esfuerzo.

Aplicaciones

El TVN 12cS es la solución de grabación ideal para pequeñas aplicaciones comerciales y residenciales, donde la facilidad de uso y el rápido tiempo de implementación son importantes.



Detalles

- Configuración Plug and Play integrada de Linux
- Admite codificación H.264, H.265 y H.265+, según las cámaras
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps con una resolución máxima de 4K (8 MP)
- Configuración automática de direcciones IP a través de puertos PoE Plug&Play
- Ancho de banda de grabación de cámara de hasta 40 Mbps para un máximo de cuatro cámaras IP
- Almacenamiento integrado de 1 TB
- Grabación en tiempo real (Hasta 4 MP)
- Salida de monitor HDMI/VGA
- Detección automática de cámaras IP TruVision
- Importación/exportación de configuración de cámara IP
- Compatibilidad con UltraSync para acceso remoto sin reenvío de puertos
- Detección de movimiento y soporte VCA, dependiendo de las cámaras
- Detección dedicada de personas/vehículos en combinación con cámaras compatibles
- Soporte de cámara de terceros a través de ONVIF Profile S o RTSP (protocolos personalizados)
- Integración de paneles de intrusión de KGS IP a través de informes SIA/XSIA
- Compatibilidad con teclado IP TVK-600
- Compatibilidad con grabadora de DVD USB
- Acceso completo basado en navegador, OSD y software para video grabado y configuración en vivo
- Aplicación TVRMobile para iOS y Android para visualización remota

TVN-1204cS-1T

TruVision NVR 12, 4 canales, 4 canales PoE, 40 Mbps, 1 TB

Especificaciones técnicas

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	No

Video/audio input

Camera channels	4
IP camera channels	4
Camera bandwidth	40 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	4
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Hasta 4 canales (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	Máx. 8 streams
Max. simultaneous playback web browser	Hasta 8 canales
Reverse playback web browser (channels)	Hasta 8 canales
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	1 TB
SATA interfaces	1
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
External storage	NAS
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE ports	4
Total PoE budget	50 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per port	≤ 30 W
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	48 VDC
Power supply type	48 VDC
Power consumption without HDD (W)	≤65 W

Physical

Physical dimensions	320 x 240 x 48 mm (W x D x H)
Net weight	1.2 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 a +55 °C
Relative humidity	10 a 90% sin condensación

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20