AB305N

Lampeggiante, base bianca, calotta trasparente

General

The AB305N is a general purpose red LED beacon which can be used in various applications. Utilising modern LED components to provide a high level of visual indication and offering longer expected component life.

Greater visibility

The AB305N beacon is fitted with a diffuser for greater visibility and spread of light.

Locking mechanism

The mechanism for locking the beacon to the base is activated by default, but can be disabled if required. A special tool is required to remove the beacon from the base, if the locking mechanism is active.



Dettagli

- Testa con bloccaggio di sicurezza alla base
- Weather proof / IP65
- da 12V a 30 VDC
- Design LED a lunga durata
- Alloggiamento in policarbonato bianco di alta qualità
- Morsetti di collegamento rimovibili

AB305N

Lampeggiante, base bianca, calotta trasparente

Specifiche tecniche

General

Gruppo accessori	Beacon
Tipo	Accessory

Flash specifications

Frequenza Flash	1 Hz

Electrical

Tensione di esercizio	10 to 30 VDC
Consumo attuale	30 mA

Physical

Dimensioni fisiche	85 x 81 mm (Ø x D)
Peso spedizione	144 g
Materiale	High impact polycarbonate

Environmental

Temperatura operativa	-20 to 60°C
IP rating	IP65

Regulatory

Conformità	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57