DB2368IAS-W

Sirene Loop com Base e Isolador Branco- Série 2000

Generalidades

Sirene de loop que intégra uma base endereçável com isolador para sistemas de alarme de incêndio da série 2000. Pode ser instalada como base de um detector analógico/endereçavel ou apenas como sirene de loop. Não necessita de alimentação externa, têm a possibilidade de selecção múltiplos tons e possuem todas as aprovação CPD necessárias para garantir a conformidade com os regulamentos nacionais.

Instalação

Instalação directa na loop onde são ligados os restantes dispositivos analógico/endereçaveis. A ligação é efectuada num único conjunto de terminais e os detectores são instalados de uma forma idêntica ás instalações com bases normais. Possui dispositivo de travamento e terminal de terra. Nos casos onde não se queira instalar detectores, pode-se usar uma tampa apropriada, tornando-se numa sirene de loop normal.

Eficiência e Versatilidade

Estas sirenes possuem diferentes modos de operação, que podem ser seleccionados de acordo com as exigências locais. Com uma saída de elevada potência, mas com baixo consumo, permite uma utilização equilibrada no que diz respeito ao consumo de energia. Possui ainda controlos de ajustes de volume Alto/Baixo e selecção de 32 tons diferentes.



Detalhes

- Alimentada pela Loop
- Isolador Integrado
- Elevada Potência
- Multi Tom (32 tons)
- Adequado para evacuações com estagios diferenciados usando até 3 tons pré-definidos
- Sincronização Automática
- Certificação CPD

DB2368IAS-W

Sirene Loop com Base e Isolador Branco- Série 2000

Especificações técnicas

Electrical

Power supply type	Loop powered

Isolation

Type	Negative line break

Physical

Colour	White
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Material	High impact polycarbonate

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-17, EN54-3

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Detection device	DP2061N	Detetor Ótico Endereçável - Série 2000
Detection device	DP2061T	Detetor Ótico / Térmico - Série 2000
Detection device	DT2063N	Detetor Térmico Endereçável -Série 2000
Notification device	AS2368CAP-W	Tampa Branca

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57