DC120

Magnetkontakt, infällt montage, för trädörrar. Arbetsavstånd 18 mm, fast kabel 2 m, mått 9,5 mm x 19 mm, borrdiameter 9 mm.

Allmänt

Magnetkontakten DC120 är utformad speciellt för applikationer där utrymmet är begränsat. Dess korta längd gör den idealisk för tunna fönster- och dörrarkarmar där längre enheter inte kan användas. Klämflänsar på kapslingen ger en snabb och enkel installation. Magnetkontakten ska installeras i icke ferromagnetiskt material.



Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- SBSC-intygad, larmklass 1/2

DC120

Magnetkontakt, infällt montage, för trädörrar. Arbetsavstånd 18 mm, fast kabel 2 m, mått 9,5 mm x 19 mm, borrdiameter 9 mm.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Recessed mount
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	Beige

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57