DC148S60

Som DC148 med 6 m kabel

Högsäkerhetskontakt

DC148S60 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppnings-
avstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten används för att detektera öppning på alla typer av dörrar, fönster eller luckor.

Installation

Kontaktdelen monteras på karmen och magnetdelen i den rörliga delen. DC148S60 kan monteras både på olika material både ferromagnetiska och icke ferromagnetiska material. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.



Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Lock med snäppfäste
- Försedd med sabotageslinga
- 6 m kabel

DC148S60

Som DC148 med 6 m kabel

Tekniska specifikationer

General

Ansökningstyp	Surface mount
Kontakt typ	1 pin NC contact

Wired/wireless

Wired / trådlöst	Wired

Physical

Färg	White

Regulatory

EN50131 Karakter	Grade 3
Intygande	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57