ATS1151

Tastiera per controllo varchi in alluminio per centrali Master, dotata di 3 LED.

Generalità

La tastiera può essere collegata a un concentratore C. Accessi ATS1250 oppure ad una delle centrali serie ATS. La tastiera può essere montata in corrispondenza di un varco da controllare. Chiunque abbia necessità di accedere potrà immettere un numero di identificazione personale (PIN) tramite la tastiera e ottenere il consenso all'apertura del varco oppure disinserire il sistema di allarme.

Tastiera in alluminio

I dispositivi elettronici vengono montati in un contenitore in alluminio progettato per resistere alle intemperie e ad atti di vandalismo. I tasti sono in acciaio inossidabile in rilievo. È adatta a tutti i tipi di ambiente, all'interno o all'esterno, e ha un riscaldatore incorporato per evitare che nell'unità si formino condensa o ghiaccio. Se la tastiera viene aperta, un contatto manomissione trasmette un allarme al concentratore C. Accessi. La tastiera è adatta per un montaggio superficiale.

Funzioni

Il sistema ATS consente di programmare i codici PIN fino a un massimo di nove (9) cifre. La tastiera può essere utilizzata per:

- Aprire un varco
- Inserire/disinserire un sistema di allarme intrusione

Il controllo degli accessi e degli inserimenti/disinserimento potrà venire controllato ad orari e limitato a periodi specifici del calendario.

Le tastiere hanno degli indicatori a LED che informano l'utente sullo stato del sistema. Ciascun punto di accesso nel sistema controllato dalla tastiera può essere programmato in modo diversificato



Dettagli

- Per applicazioni dove è richiesto esclusivamente il codice
- Contenitore in alluminio
- A prova di manomissione
- Per applicazioni in interno ed esterno

ATS1151

Tastiera per controllo varchi in alluminio per centrali Master, dotata di 3 LED.

Specifiche tecniche

General

User interface	Kein LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Status LEDs	3
Integrated reader	Nahdistanz

System

Addressing type	Dip-Schalter

Communication

Communication type	Verdrahtet

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Grau
Form factor	Vertikal
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Vandal proof	Yes
Environment	Draussen

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2
Certification	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57