GS300

Passiv glaskrossdetektor – 2 m

Hög prestanda

Glaskrossdetektor GS300 är konstruerad för att detektera det specifika ultraljudsfrekvensområdet som produceras av krossat glas. Stötar och andra normala störningar på en fönsterruta utlöser inte ett larm. Lämplig för användning på standard fönsterglas eller planglas. GS300 har ett täckningsområde på två meters radie. Detektorn kan monteras så nära som 2 cm från fönsterkarmen och fortfarande ger en fullständig täckning på två meters radie på standardglas. Detektorn är gjuten i ett plasthölje och levereras med 2 meter kabel som standard (finns också i 6 & 20 meter). Inbyggd LED-indikering finns för att lätt identifiera utlöst detektor.



Detaljer

- Liten och diskret
- Kvarhållande larmindikering
- 2 m radie skyddsområde
- Lätt att installera
- Inga inställningar
- Sabotageskyddad

GS300

Passiv glaskrossdetektor – 2 m

Tekniska specifikationer

General

Technology	Piezo
Glass types	Platte
Tamper switch	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Oberflächenmontage

Regulatory

Certification	EN50131 Grad 2, VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57