DT713-7

Värmedetektor. Maximalvärmedetektor 70 °C maximal/diff värmedetektor. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC

DT713-7

DT713-7 är en differentialvärmedetektor klass B med 70 gr C maximaltemperaturgräns avsedd för anslutning till konventionella centralapparater för brandlarm.

Driftsäker

Samtliga värmedetektorer i DT700-serien har en inbyggd testfunktion. En gång per dygn sker en fullständig test av elektronik och sensorelement. Vid fel tänds en gul lysdiodsindikering på detektorn och på centralapparater i 1X-serien.

Detektorsockel

För samtliga detektorer i 700-serien används sockel DB702. Sockeln är försedd med en låsningsfunktion för extra säkerhet. Vid demontering av en detektor indikeras normalt fel i centralapparaten. Med hjälp av en i detektorsockeln inbyggd kortslutningsbygel, kan sektionsslingan bibehållas intakt. Funktionen är ett bra hjälpmedel vid installation och
kontrollmätning av slingorna. Kortslutningsbygeln bortkopplas automatiskt då en detektor monteras.



Detaljer

- Automatisk egendiagnostik
- Inbyggd reläutgång
- Mycket driftsäker mot falsklarm
- Separata lysdioder för brand och fel
- Kan matas med 12-24 VDC
- Inte polaritetskänslig
- EN54 och CPR-certifierad

DT713-7

Värmedetektor. Maximalvärmedetektor 70 °C maximal/diff värmedetektor. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	Zone angetrieben

Detection

Alarm temperature (typical)	+70°C ± 1.5°C

Physical

Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (maximum)	+65°C
Application temperature (typical)	+40°C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	DB702	Sockel för detektorer med parallellindikerings- och reläutgångar
Notification device	AI672	Optiskt larmdon med två lysdioder 6-28 VDC, 4 mA
Notification device	AI673	Optiskt/Akustiskt larmdon med två lysdioder och inbyggd summer 6-28 VDC, 4 mA

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57