GS300

Passiver Glasbruchmelder 2 m Anschlusskabel, weiß, VdS-Nr. G113509

Hohe Leistung

Der Glassbruchmelder GSS300 wertet den spezifischen Ultraschall-Frequenzbereich von brechendem Glas aus. Schläge und andere normale Störungen an einer Fensterscheibe führen zu keiner Alarmauslösung. Der Glasbruchmelder eignet sich für die Überwachung von Standard Fensterglas und verfügt über einen Überwachungsradius von bis zu 2 m.

Geeignet für den Einsatz auf Standard Glasfenster oder Kristallglas verfügt der GS300 einen Überwachungsbereich von 2 Meter Radius. Der Melder kann in einem Abstand von 2cm von dem Fensterrahmen montiert werden und ermöglicht immer noch einen vollständigen 2 Meter Überwachungsradius auf Standardgläser. Der Melder verfügt über ein Kunststoffgehäuse und ein 2 m Anschlusskabel und ist mit einer LED für die Alarmspeicherung/Anzeige ausgestattet.



Einzelheiten

- Klein und unauffällig
- Speichernde Alarmanzeige
- 2m Überwachungsradius
- Einfache Installation
- Keine Einstellung erforderlich
- Sabotageüberwacht
- VdS-Anerkennung G113509

GS300

Passiver Glasbruchmelder 2 m Anschlusskabel, weiß, VdS-Nr. G113509

Technische Spezifikationen

General

Technology	Piezo
Glass types	Platte
Tamper switch	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Montaje en Superficie

Regulatory

Certification	EN50131 Grado 2, VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.