ATS4700-LM

Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, großes Metallgehäuse

Immer aktiv. Immer wachsam.

Everon ist das Herzstück Ihrer umfassenden Sicherheitslösung. Es bietet herausragende Integration, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Installation und Benutzerfreundlichkeit. Mit Everon ist Ihre Sicherheitslösung über eine vollständig sichere Cloud-Lösung mit UltraSync Sicherheitscloud verbunden.

Außergewöhnliche Integration

Everon ist abwärtskompatibel und lässt sich problemlos von Altsystemen, einschließlich Advisor Advanced, migrieren. Es bietet neue APIs für eine nahtlose Integration mit Fremdsystemen. Für eine noch umfassendere Lösung wird die Videoüberwachung von Aritech über das UltraSync-Ökosystem in die Everon-Lösung integriert.
Alle Advisor Advanced-Panels bieten eine integrierte Zutrittskontrolle, in der Endbenutzer gruppiert werden können. Jede Gruppe definiert separat, welche Türen zugänglich sind und wann der Zutritt erlaubt ist. Da es sich um ein vollständig integriertes System handelt, können Benutzer Bereiche zusätzlich deaktivieren, sobald der Zutritt zu einer Tür gewährt wird.

Exceptional Capability

Everon supports up to 1000 intrusion zones, with an optimized cable management system and more power per zone. Everon can handle up to 112 access doors and support the ATS734x /SIM GSM module for connectivity and cloud applications for remote management and diagnosis through UltraSync.

Exceptional Reliability

Everon is built upon the successful Advisor Advanced panel: it delivers the highest standard of reliability. With strong cybersecurity levels, Everon is constantly updated based on today's needs.

Exceptional Installation

Everon has an exceptional installation, thanks to its multiple tools to make it easy to install: configuration through web browser, new configuration wizards, on-premises or off-premises configuration and incident management, high scalability through the configurator making it more adaptable whether for challenging buildings, extensions or changes of use, and finally, the ability to save and replicate configurations.

Exceptional User Experience

Everon provides an optimal user experience with an enriched UX via a new controller platform integrating intrusion, access & video. The user interface has a new contemporary design, including a web application and a touchscreen making it more intuitive and faster to configure. Finally, the panel design has been revisited to fit a new family look across Aritech new generation of products such as the keypad and the upcoming detectors.



Einzelheiten

- 16 MG Onboard
- Max 1000 MG verdrahtet
- Max 960 MG: drahtlos
- Plugin Ein- und Ausgangserweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungsmeldereingänge
- 16 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer ohne Zutrittscontroller und bis zu 65532 mit Zutrittscontroller
- USB-Anschluss für die lokale Konfiguration
- Mehrsprachig – eigene Sprache für 2000 Benutzer
- IP-Alarmmeldung an OH-NETREC-Empfänger (GPRS/3G/4G optional)
- Integrierter 10/100 Mb Ethernet-Anschluss
- Standard-Zutrittskontrolle ohne zusätzliche Türsteuerungen
- Vollständige Zutrittskontrolle mit CDC4(-EN)-Türsteuerungen
- Automatische Scharfschaltung – Zeitpläne – zeitgesteuerte Ausgänge
- Live- und geplante Zentralenzustand-Checks durch UltraSync für registrierte Systeme
- Konfigurieren Sie über den Browser auf Mobiltelefon, Tablet oder PC
- Abnehmbare Anschlüsse und farbcodierte Anschlüsse
- Abwärtskompatibilität zu Advisor Advanced
- Intelligente Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Datenbus

Integration to the UltraSync Connected Services ecosystem

We know that the cloud services are the current wave to surf on, and we also believe that it’s the solution to provide you with a multitude of exceptional services, that are secure and easy to handle, for an optimized security system. This is why the UltraSync Connected Services universe is key to our complete range of products, and of course Everon. The connection to UltraSync provides a cloud configurator, cloud backup and restore, external API, firmware upgrade, user management and much much more.

ATS4700-LM

Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, großes Metallgehäuse

Technische Spezifikationen

System

Product line	Everon
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	32
Data Gathering Panels (DGP)	30
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	1000
Onboard inputs	16
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 elektronische Ausgänge + 4 Relais

Area

No. of areas	64

User/Cards

Max. no. of users	Up to 65532
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Standard doors on control panel	16
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	20000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC -10%, +15%, 50 Hz
Current consumption	800 mA max bei 230VAC
Mainboard current consumption	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Max system current	950 mA bei 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	3500 mA bei 13,8 V DC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (elektrisch, 1,3 A pro Nutzung)
Glass break fuses	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam)

Physical

Physical dimensions	475 x 460 x 160 mm
Net weight	4,9 kg (ohne Batterie)
Colour	Weiß
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Metal medio

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innenbereich
IP rating	IP31

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grado 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.