ATS1236

Ricevitore via radio 433 MHz (63 bit e 80 bit LoNa) 32 zone

Espansione di ingressi via radio

Il ricevitore ATS1236 aggiunge zone via radio alla serie di centrali Advisor Advanced.

Il ricevitore radio è compatibile con la maggior parte dei trasmettitori 433 MHz 63-bit e con quelli di nuova generazione 433 MHz 80-bit LoNa con comunicazione via radio completamente criptata, per evitare interferenze non autorizzate. Il ricevitore può gestire fino a 32 sensori via radio e 16 radiocomandi.

Il ricevitore ATS1236 offre due zone per ingressi cablati ed un'uscita relè programmabile.

Installazione e programmazione

Il ricevitore deve essere installato al di fuori del contenitore della centrale per garantire la massima copertura radio. Il ricevitore controllerà lo stato e la presenza di ciascuno dei dispositivi ad esso associati e invierà una comunicazione alla centrale di allarme in caso di interferenza radio (RF jamming).

Il ricevitore ATS1236 può essere programmato sia da tastiera che dal software di programmazione della centrale di allarme. Il firmware del modulo è aggiornabile da remoto.



Dettagli

- Ricevitore radio per centrali Axon e Advisor Advanced
- Due ingressi per zone cablate
- Un'uscita relè SPDT Form C programmabile
- Compatibile con i trasmettitori 433 MHz 63-bit e 433 MHz 80 bit LoNa
- Tecnologia Learn-mode
- Morsetti estraibili
- EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Grado 2 Classe II (in attesa di certificazione)
- Firmware aggiornabile

ATS1236

Ricevitore via radio 433 MHz (63 bit e 80 bit LoNa) 32 zone

Specifiche tecniche

General

Expander type	Trådløs udvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Databus connection
Compatibility	Advisor Advanced MR 4.2 or higher

System

Addressing	Interruptores DIP

Inputs

Total	32
No. of wireless zones	32 wireless sensors + 16 keyfobs
Onboard	2 wired

Outputs

Onboard	1
Type of outputs	SPDT Form C relay

Wireless

Operating frequency	Legado de 433 MHz, 433 MHz LoNa

Electrical

Operating voltage	12Vdc via bus
Current consumption	typical : 47 mA maximum : 51 mA
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	155 x 95 x 26 mm
Net weight	0.160 kg
Colour	Hvid
Material	ABS plast

Environmental

Operating temperature	-10°C to 55°C
Relative humidity	90% relative humidity non-condensing
Environment	EN50130-5 ; Clase II - Interior (general)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grado 2, INCERT
Standards	EN50131 Grade 2 & INCERT pending

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57