DB2368IAS-W

Signalgeber mit Isolatorsockel für Ringl Weiss, 2000er Serie, Multitone

Übersicht

Signalgeber mit Isolatorsockel der
2000er Serie, Ringleitung, Farbe: Weiß,
mit DIN-Ton 33404-3, flache Bauweise,
4mA / 91dBA (bei 1m) im DIN Ton,
Abmessungen (D x H) 114 x 35 mm, CPD
anerkannt / gemäß EN54-3
VdS-Nr. G211124



Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Keine E30 Verkabelung erforderlich
- Niedrige Alarmstromaufnahme 4 mA
- DIN-Ton 33404-3 (87 dBA)
- Schalldruck 90 dBA
- Synchronisation mit anderen Signalgebern auf der Ringleitung

DB2368IAS-W

Signalgeber mit Isolatorsockel für Ringl Weiss, 2000er Serie, Multitone

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	Lus aangedreven

Isolation

Type	Negativer Zeilenumbruch

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage, Wandmontage
Mounting position	Decke, Wand
Material	Hoge impact polycarbonaat

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-17, EN54-3

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	DP2061N	Optischer Rauchmelder, 2LEDs, 2000er Serie
Detection device	DP2061T	Multimelder, 2LEDs, 2000er Serie
Detection device	DT2063N	Wärmemelder, 2LEDs, 2000er Serie
Notification device	AS2368CAP-W	Schutzkappe Weiß für Sockel-Signalgeber DB2368IAS-R bzw. DB2368IAS-W

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.