# DDI602AM-F2

**Udendørs kombi detektor med AM 10.587 GHz 10/20/30m selectable**



# DDI602AM-F2

## Udendørs kombi detektor med AM 10.587 GHz 10/20/30m selectable

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Doppia tecnologia |
| Application type | Montaggio a parete |
| Anti masking | Yes |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 30 m |
| Microwave frequency (nom.) | 10.587 GHz |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm time | 5 s |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Vari valori EOL |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Sølv |
| Material | Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret |
| Mounting height | 3 to 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Udendørs |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57