N-IO-SBX-1G

Caja para 1 módulo con carril DIN (pequeño)

General

La N-IO-SBX-1G es una caja de montaje en superficie con carril DIN. Gracias a su diseño libre de halógenos, resistente a impactos y salpicaduras, es apta para aplicaciones interiores y exteriores. Dispone de múltiples entradas de cable autosellantes en todos los lados, lo que permite su instalación donde se requiera una caja.

Aplicaciones

El N-IO-SBX-1G está diseñado para usarse con módulos de control de la serie Excellence de tamaño pequeño, como:

- KE-IO3101
- KE-IO3101-M
- KE-IU3110



Detalles

- Fácil montaje en superficie
- Múltiples puntos de entrada de cable PG 21 desde todos los lados
- Carril DIN preinstalado para una fácil instalación del módulo
- Terminal para pantalla de cable preinstalada
- A prueba de salpicaduras
- Resistente a impactos IK08
- Libre de halógenos

N-IO-SBX-1G

Caja para 1 módulo con carril DIN (pequeño)

Especificaciones técnicas

General

Compatibility	Módulos de tamaño pequeño de la serie Excellence

Physical

Physical dimensions	150 x 110 x 70 mm (L x W x H)
Colour	Grau
Mounting type	Montaggio a superficie
Cable entries	10 x 29 mm Ø

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	hasta +70°C
Environment	Drinnen, Draussen
IP rating	IP55

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Físicas

Material	Plástico de ingeniería

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Interface unit	KE-IO3101	Unidad inteligente direccionable de 1 salida con aislador
Interface unit	KE-IO3101-M	Unidad de salida de conmutación de red direccionable inteligente con aislador
Interface unit	KE-IU3110	Unidad inteligente direccionable de 1 entrada con aislador

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57