SC-22-0200-0001-99

SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła z Syrenką

Opis

Bezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dym, ciepło czy dym+ciepło, jednego z 32 sygnałów dźwiękowych, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Czujka oraz sygnalizator posiadają wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowy kształt
- Do wyboru detekcja dymu i/lub ciepła
- Do wyboru 32 sygnały dźwiękowe
- Elegancki wygląd
- Zabezpieczenie antysabotażowe

SC-22-0200-0001-99

SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła z Syrenką

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	3 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus)

Sounder

Output level	89 dB(A) z odległości 1 m
Output level adjustment	2 poziomy: niski i wysoki
Selectable tones	32

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +30°C (z bateriami) -10 do +55°C (bez baterii)
Relative humidity	maks. 95% bez kondensacji
Environment	Indoor
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Ustawienia czułości

Czujka dymu	Normalna, Normalna z weryfikacją AVF
Czujka ciepła	Nadmiarowa: 58 °C (A2S), 72 °C (BS) Różniczkowa: 58 °C (A2R), , 72 °C (BR)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57