FRL700

Lokaal LCD herhaalbord, op basis van LON-interface

Eenvoudige installatie

De FRL700 is simpel in gebruik en geeft de status van de FP1200 en FP2000 centrales weer.

Het toestel is met twee draden aangesloten op de centrale voor de LON communicatie en met twee draden voor de 24VDC voeding.

De maximum kabellengte bedraagt 1500m met een maximum van 32 herhaalborden.

De herhaalborden worden rechtstreeks op de centrale aangesloten. Daartoe is een bijkomend moederbord LON2000 vereist, dat op de Host kaart van de FP1200/FP2000 brandcentrale wordt vastgeklikt.

Eenvoudig in gebruik

De FRL700 is een simpel, esthetisch, robuust, gebruiksvriendelijk toestel dat zijn plaats verdient in inkomsthallen, burelen, enz……..

De FRL700 is conform aan de EN54 norm en het LCD scherm aanvaardt 20 lettertekens (voor alarmen en prealarmen).

Drukknop voor zoemer stil, sirene stil, reset en LED test.



Details

- Twee-draads verbinding tussen FP1200/FP2000 en het FRL700 herhaalbord
- Buslengte maximum 1500m
- Twee-draads aansluiting voor de voeding
- Aantrekkelijke prijs
- Eenvoudig te plaatsen en te gebruiken
- LCD met 20 lettertekens
- LON netwerk

FRL700

Lokaal LCD herhaalbord, op basis van LON-interface

Technische specificaties

General

Maximum system capacity (device count)	mehr als 160K
Network size (nodes)	1 bis 32

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 1024

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	Accessoire

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57