ATS1151

ATS Aluminium bedieningsdeel met 3 LED's

Bedieningsdeel

Het bedieningsdeel kan worden gemonteerd naast de deur die moet worden bestuurd. Wie toegang wenst, moet een PIN-code invoeren op het bedieningsdeel. Het bedieningsdeel is verbonden met een ATS-controller waarin zich de elektronica bevindt voor het ontgrendelen van de deur.

ATS 1151 - aluminum bedieningsdeel

De elektronica bevindt zich in een aluminium behuizing die is ontworpen om weersomstandigheden en vandalisme te doorstaan. De sleutels zijn vervaardigd uit gegraveerd roestvrijstaal. Geschikt voor diverse allerlei omgevingen, binnen en buiten. Met ingebouwde verwarming om de eenheid vorstvrij te houden. Wanneer het bedieningsdeel wordt geopend, stuurt een sabotagecontact een alarm naar de controller. Het bedieningsdeel is alleen geschikt voor opbouwmontage.

Functionaliteit

Het ATS-systeem biedt de mogelijkheid tot het programmeren van PIN-codes van maximaal negen (9) cijfers.
Het bedieningsdeel kan worden gebruikt voor:
- Het openen van een deur bij invoer van een geldige code tijdens bepaalde uren
- Het in-/uitschakelen van een inbraakalarmsysteem
De bedieningsdelen zijn voorzien van LED-indicators die de gebruiker informatie verschaffen over de status van het systeem. Alle toegangspunten die voor een bedieningsdeel worden gestuurd, kunnen worden geprogrammeerd.



Details

- Voor toegangscontrole waar alleen een code wordt gevraagd
- Robuust ontwerp
- Sabotagebestendig
- Bedieningsdeel voor configuratie van controller
- Voor toepassing binnen en buiten

ATS1151

ATS Aluminium bedieningsdeel met 3 LED's

Technische specificaties

General

User interface	Ingen LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Status LEDs	3
Integrated reader	Nærhed

System

Addressing type	Dip-Schalter
Supported cable type	4 Wires, Twisted Pair, Shielded

Communication

Communication type	Kablede

Electrical

Power supply type	VDC
Power supply value	12 VDC
Current consumption	85 45

Physical

Physical dimensions	96 × 67 × 28 mm
Net weight	226 g
Colour	Grå
Form factor	Lodret
Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-25 to +70°C
Environment	Udendørs

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2
Certification	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57