ATS1477

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197 (opakowanie 10 sztuk)

Niezaprogramowane karty zbliżeniowe do czytnika wykonane w postaci breloka. Zarówno układ scalony jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Karty są wykonane z tworzywa sztucznego. Są one zaprojektowane do współpracy z czytnikami: ATS1190, ATS1192, ATS1115 oraz ATS1116.



Szczegóły

- wymagają programowania przez programator ATS1621
- sprzedawane w paczkach po 10 sztuk

ATS1477

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197 (opakowanie 10 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Readers

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PA6
Form factor	Sleutelhanger
Colour	Black

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57