DB2016

Isolatorsockel med kortslutningsskydd

DB2016

DB2016 är en isolatorsockel med kortslutningsskydd för detektorer i 2000-serien.
En gul LED indikerar för kortslutning på adresslingan.
Detektorn i isolatorsockeln kommer fortfarande att få ström i händelse av en enda kortslutning på adresslingan.
Om varje detektor är försedd med en isolatorsockel kommer inga enheter gå förlorade vid kortslutning på adresslingan.



Detaljer

- Skydd mot överbelastning (kortslutning) på adresslingan
- Automatisk återställning när felet är åtgärdat
- Gul LED-indikering i detektorsockeln aktiveras vi kortslutning
- Detektor ansluten till isolatorsockeln är fortfarande i drift vid en kortslutning på adresslingan

DB2016
Isolatorsockel med kortslutningsskydd

Tekniska specifikationer

General

Addressing method	Geen adressering vereist

Electrical

Power supply type	Lus aangedreven

Detection

Monitoring	Short circuit

Isolation

Type	Negative line break

Physical

Colour	Cloud white (RAL 9001)
Mounting type	Loftmontering
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	DB2002	Sockel för detektor DP2061
Detection device	DP2061N	Optisk rökdetektor utgång för parallellindikering och utbytbar rökkammare
Detection device	DP2061T	Adresserbar rök-/värmedetektor multisensor och utbytbar rökkammare
Detection device	DT2063N	Värmedetektor, temp 57 °C utgång för parallellindikering
Notification device	AS2368CAP-W	Lock – Vit, till sockelsiren DB2368IAS-W

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57