PA25/3L

Parallelanzeige optisch, geringe Stromaufnahme

Allgemein

Die PA25/3L wurde für den direkten 2-Ader Anschluss an Meldersockel entwickelt. Sie wird als leuchtstarke Parallelanzeige für Melder in verdeckten Bereichen genutzt. Je nach Erfordernissen können eine oder drei LEDs angesteuert werden, die dauernd oder blinkend leuchten.

Installation

Die Parallelanzeige PA25/3L wird mit einem rückseitigen Montagegehäuse für Aufputzmontage geliefert. Das Gehäuse hat zwei Eingänge für Rohre von bis 20 Millimeter im Durchmesser. Für vertiefte (ebene) Montage könnte eine Universalgeräteschalterdose mit den 60 Millimeter Schrauben und eine minimale Tiefe von 25 Millimeter verwendet werden. Die Anzeige sollte an einem von allen Seiten sichtbarsten Punkt angebracht werden.

PA25/3L

Das PA25/3L wird normalerweise direkt an den Meldersockel oder den Remote-LED Ausgang angeschlossen. Drei sehr helle rote LED Anzeigelampen zeigen eine Aktivierung, mit einer niedrigen Stromaufnahme. Die PA2/3L kann auf zwei Anzeigeeinstellungen justiert werden, um eine statische Anzeige oder einen Blitzmodus nach Aktivierung an zu zeigen. Dazu kann einfach die jeweilige Anzeigeeinstellung am Eingang des Klemmblocks verdrahtet werden. Die PA25/3L kann auch in herkömmlichen analogen Systemen verwendet werden, welche eine niedrige Stromaufnahme benötigen und bereitstellen. In diesem Fall beleuchtet nur eine LED oberhalb der Parallelanzeige. Die Anzeige bleibt normalerweise an (es blitzt nur wenn der Melder das dementsprechende Signal sendet).



Einzelheiten

- Zwei-Draht-Anschluss am Melder
- Gute Sichtbarkeit von allen Seiten
- Geringe Stromaufnahme
- Blitzfunktion einstellbar
- 2 bis 10 VDC Spannungsversorgung
- High luminosity
- Kompatible zu allen mehreren Systemen
- IP20 Schutzqualität
- Modernes und elegantes Design
- ABS Gehäuse mit roter Polycarbonat Abdeckung
- Stossfestigkeit

PA25/3L

Parallelanzeige optisch, geringe Stromaufnahme

Technische Spezifikationen

General

Addressing method	Keine Adressierung erforderlich
Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	3

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage, Wandmontage
Mounting base	Flach
Material	ABS

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CNBOP

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.