ATS1495

Carte pour application cryptée Mifare Desfire EV2 - Hitag2 (paquet de 10 cartes) - ISO Secure

Présentation

La carte ISO offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données de la carte sont protégées par le cryptage Mifare Desfire EV2. Elle peut être utilisée en mode sécurisé avec les lecteurs de la gamme ATS118x et le clavier ATS1136.
Lorsqu'elle est utilisée sur d'autres lecteurs Mifare, le CSN standard Mifare à 7 octets est fourni à la place des données sécurisées de la carte.
En outre, la carte fournit le numéro de série de la carte Hitag2, tel que supporté par les lecteurs de la gamme ATS119x et les claviers ATS111x et ATS1135, afin de permettre l'utilisation simultanée des deux technologies tout en migrant des anciennes vers les nouvelles technologies sécurisées.



Détails

- Modèle de carte ISO
- Les données des cartes sont sécurisées par le cryptage AES
- Application cryptée Mifare Desfire EV2
- Numéro de série de la carte Hitag2

ATS1495

Carte pour application cryptée Mifare Desfire EV2 - Hitag2 (paquet de 10 cartes) - ISO Secure

Spécifications techniques

System

Reading distance	MiFare: Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Hitag2: Up to 30 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Nahdistanz, Smartcard
Credential operating frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67
Colour	Weiß
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
IP rating	IP68

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57