AS363W

Vit siren med låg sockel 32 toner, IP21 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA. Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA

AS363W

AS363W är en 32 toners siren som är lämplig till inbrottslarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation/underhåll av sirenen.

Enkel och snabb installation

AS363W medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel. Enkelt handhavande på sockeln med "vrid och klicka på" åtgärd, som möjliggör montering eller borttagning. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskande kostnader.

Effektiv och mångsidig

AS363W ger hög ljudnivå på låg strömförbrukning. Sirenen levereras med en volymkontroll som standard som tillåter att slutliga ljudjusteringar görs i samband med installationen.

Med ett urval på 32 valbara toner (se tonvalstabellen i manualen), kan den förvalda tonen ändras vid installationen. En andra ton är tillgänglig om extra kablar har installerats i sirenens anslutningsplint.

Låsning av sirensockeln kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Detaljer

- Hög ljudnivå
- Lågströmförbrukning
- 32 toners valbarhet
- Automatisk synkronisering
- Volymkontroll
- Mekanisk låsning för sabotage
- Hög installationssockel
- Kabelanslutning direkt på sockeln

AS363W

Vit siren med låg sockel 32 toner, IP21 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA. Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	3

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Montaż na podstawie
Mounting position	Gniazdo, Sufitowy, Naścienny
Mounting base	Płytki
Material	Wysokoudarowy poliwęglan

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Notification device	AS363	Röd siren med låg sockel 32 toner, IP21 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA. Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA, 90-106 dBA vid 1 m
Notification device	AS364	Röd siren med lhög sockel 32 toner, IP65 för CPD-godkänd 17-60 VDC, 4-41 mA. Spänningsmatning 9-60 VDC, 4-41 mA, 90-106 dBA vid 1 m
Notification device	AS364W	Fire Sounder, Multi Tone, Deep Base, White
Notification device	AS36RIM	Sounder Beacon Rim with "Fire" text (English)

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57