5815NT-ART

Akustischer Glasbruchsensor - Standard ShatterPro 3 Technologie mit "Mustererkennung"

Allgemein

Die Serie 5815NT-ART ShatterPro3 ist eine fortschrittliche Serie von akustischen Glasbruchsensoren. Zum Vergleich der Zuverlässigkeit mit dem hervorragenden bewährten Standard des ShatterPro2 (GS903N) bietet der ShatterPro3 in Labortests eine um 250 Prozent bessere Immunität gegen Fehlalarme. Das Abdeckung der Muster kann leicht an kleine oder große Räume angepasst werden. Interferenzen außerhalb der Reichweite verursachen keine Fehlalarme.

Mithilfe der patentierten „Mustererkennungstechnologie“ sucht der Sensor nach Mustern, die typisch für Glasbruch sind. Dies führt zu einer größeren Fehlalarmimmunität für die ShatterPro3-Reihe.

ShatterPro3 ist mit einem runden oder rechteckigen Gehäuse erhältlich und kann ohne Öffnen des Sensors mit dem tragbaren Glasbruchtester getestet werden. Eine einfache Handklatsch-Funktion ermöglicht es Endbenutzern, jederzeit zu bestätigen, dass der ShatterPro3 betriebsbereit ist.



Einzelheiten

- Neues „EZ“-Design für schnelle und einfache Installation
- Mustererkennungstechnologie für überlegene Erkennung und Fehlalarmimmunität
- Geeignet für ruhige Aufenthaltsbereiche an einer Perimeterschleife
- Automatischer Test und Benutzerüberprüfung

5815NT-ART

Akustischer Glasbruchsensor - Standard ShatterPro 3 Technologie mit "Mustererkennung"

Technische Spezifikationen

General

Technology	Acústico
Glass types	Laminiert, Platte, Gehärtet, Verdrahtet
Range	7,5 m Radius
Relay output	CO, bei Alarm 4 Sek. offen
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Power supply value	9.5 bis 16 VDC
Current consumption	15 mA typisch - 25 mA max

Physical

Physical dimensions	115 x 70 x 21 mm (L x B x H)
Colour	Weiß
Mounting type	Montagem em superfície

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.