VE736AM

PIR-Bewegungsmelder mit VE Technologie, Abdeckküberwachung, VdS Nr. G106026

VE Technologie

Der VE736AM ist ein weiterer KGS Bewegungsmelder mit VE Technology. Dieses Produkt verwendet den PIR-Teil des VE736AM zusammen mit einer Dual-Channel Abdeckerkennung. Bei den herkömmlichen PIR- Meldern werden die Infrarotsignale von einem Pyro- elektrischen Sensor erfasst, der sich im Brennpunkt des Melders befindet. Sobald ein konventioneller Pyro- Sensor eine Wärmequelle im Überwachungsbereich wahrnimmt, erzeugt er ein eindimensionales Signal (Wert), so dass die Quelle erkannt werden kann. Dank der einzigartigen Konstruktion des patentierten VE700- Pyro- Sensors erzeugt eine Wärmequelle ein mehrdimensionales Signal, so dass der Pyro- Sensor nicht nur das Vorhandensein, sondern auch die Bewegungsrichtung der Wärmequelle erkennen kann.

Spiegeloptik

Mit der einzigartigen Gliding- Step- Focus Siegeloptik hat sich KGS bereits in der Vergangenheit den Ruf erworben, effiziente volumetrische Bewegungsmelder mit mehreren Vorhängen zu fertigen, die eine optimale Überwachungsdichte bieten und einfach zu installieren sind. Mit dem High Density Optik- Spiegel stellt Ihnen die VE700 Serie mehr und breitere Vorhänge zu Verfügung (und reduziert somit Erfassungslücken), ohne die Spiegelgröße zu erhöhen. Die VE700 Serie verfügt Dank des Weitwinkels mit 11 Vorhängen hoher Dichte über einen 90° Sichtbereich und des zusätzlichen Vorhangs für eine 60 m große Reichweite über einen umfassenden Erfassungsbereich. Der VE700 ist der einzige Bewegungsmelder auf dem Markt, der diese einzigartige Kombination in einem Produkt bietet.

Patentierte Dual Channel Abdeckerkennung

Die bestmögliche Lösung zum Schutz eines Bewegungsmelders besteht bekannterweise in der Verwendung von aktiver IR-Technologie. KGS hat immer in der Vergangenheit die bestverfügbarste Technologie für die Abdeckküberwachung in Bewegungsmelder eingesetzt. Der VE736AM setzt diesen Trend durch Verwendung der vierten AM-Generation fort. Der VE736AM verwendet fünf IR Transmitter und Empfänger, welche unterschiedliche Frequenzen vewenden. Somit stehen zwei AM-Signale für den Melder zur Verfügung. Der AM-Schaltkreis wird nicht durch die Größe des modifizierten Lichts angesteuert, sondern durch das Verhältnis zwischen den verschiedenen Signalen. Die Dual Channel AM-Technologie ermöglicht dem VE736AM die Erfassung von jedem Abdeckereignis bis zu einem Abstand von 40 cm von dem Melder. Der VE736Am ist ebenfalls imun gegen:

> Partiellen Abdeckversuchen
> System Fehlfunktion
> Insekten
> Weißlicht Beeinflussung

Entspricht EN50131-2-2 Grad 3



Einzelheiten

- Reichweite 20m volumetrisch oder 60m Langstrecke
- Patentierter Elektrischer Pyro Sensor
- DSP- gesteuerter Erkennungsalgerhythmus
- Spiegeloptik mit hoher Dichte
- Alarmmodi für Bewegungsrichtung
- 3 Alarmempfindlichkeitsstufen
- Selbsttest mit Störungsrelais und LED
- Alarmspeicher
- Einsteckbare Elektronik
- Einfache Installation mit optinalem Laserstrahl Ausrichtungswerkzeug
- Sabotageüberwachung
- VDS Nummer G 106026
- Absolut volumetrischer Sensor mit 44 Detektionsvorhängen
- Abdeckküberwachung

Der VE736AM wurde gemäß den EN50131-2-2 Grad 3 Anforderungen entwickelt und anerkannt sowie auch um allen anderen Anforderungen innerhalb Europas für PIR-Melder mit Abdecküberwachung zu enstprechen.

Türgong Modus

Das Muster des Ausgabevektors des VE736AM- Pyro- Sensors enthält eindeutige Informationen zum Ursprung der Quelle. Daher kann der DSP im VE736AM die Bewegungsrichtung der Wärmequelle erkennen. Mit anderen Worten, der VE700 ermöglicht es Ihnen, die Richtung des Eindringlings innerhalb des Überwachungsbereiches festzustellen. Wenn der Türgongmodus aktiviert ist, kann der VE736AM einen Alarm auslösen, sobald ein Eindringling von links nach rechts geht. Außerdem kann er diese Bewegung von Bewegungen aus der umgekehrten Richtung unterscheiden.

Abgesetzter Selbsttest

Die gesamte Elektronik aller VE700 Melder wird permanent überwacht, um für den unwahrscheinlichen Fall eines Defekts eine Meldung zu generieren.

Einsteckbare Elektronik

Das Einsteck-Konzept gewährt eine einfache Installation des Melders ohne die Sorge zu haben den Melder zu beschädigen. Alle Steckbrücken und Schalter befinden sich leicht zugänglich an der Melderoberseite und ermöglichen somit eine einfache Einstellung des Erfassungsbereichs.

VE736AM

PIR-Bewegungsmelder mit VE Technologie, Abdeckküberwachung, VdS Nr. G106026

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Montagem em parede
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	Vector Verified Enhanced (VE2)
Pry-off tamper kit	Incorporado

Detection

Max. detection range	60 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sec

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Remote control lines	Dia/Noite, Walk test

Physical

Colour	Weiß
Mounting height	1.8 a 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.