ATS1136

Clavier Advisor Advanced Mifare Secure

Interface utilisateur simplifiée

L'ATS1136 est un nouveau produit de la famille Advisor Advanced, qui offre un environnement sécurisé lors de l'utilisation de cartes. Les utilisateurs peuvent utiliser des cartes ou des codes PIN ou les deux pour accéder aux fonctions de la centrale. L'ATS1136 a été développé pour simplifier l'utilisation par l'utilisateur final touches de fonctions programmables, touches partielles...

Design élégant

L'ATS1136 a un design moderne et élégant, affiche un texte clairement lisible sur un écran LCD 2 x 16 caractères. Le contraste et l'intensité de l'affichage réglable ainsi que le niveau de volume du buzzer intégré. Quatre touches fléchées pour naviguer facilement dans le menu de utilisateur des fonctions d'exploitation viendront compléter cette interface conviviale à côté des 3 touches de fonction programmables.

Lecteur de proximité intégré

The ATS1136 dispose d'un lecteur de proximité intégré Mifare Desfire EV1/EV2. Il peut être utilisé pour armer ou désarmer le système en utilisant soit un code soit une carte Prox ou une combinaison des deux pour une sécurité accrue. L'ATS1135 permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de contrôle d'accès qu'offre le système Advisor Advanced. Un utilisateur peut mettre en service le système en badgeant trois fois dans un intervalle de 10 secondes. D'autres applications peuvent être programmées, comme la possibilité d'ouvrir une porte en badgeant une fois.

Voyants d'état

Quatre LED :
Vert - Le voyant d'alimentation
Jaune - Voyant de défaut s'allume pour indiquer la détection d'une défaillance du système.
Bleu - Clignote lors d'un accès autorisé
Rouge - S'allume quand il ya une alarme.
La station d'armement peut afficher le statut d'un groupe ou d'un système complet via le voyant d'état entre les touches de navigation. Lorsqu'il est vert le système est désarmé, quand il est rouge le système ou le groupe est armé.

Montage

L'ATS1136 peut être monté à l'aide des points de montage situés sur la plaque arrière, ce qui facilite également le passage des câbles pour connecter le panneau au connecteur de bus amovible.
Une plaque arrière (ATS1135BPL) est disponible et peut être utilisée pour couvrir les dimensions d'un clavier existant lors de la mise à jour d'une installation vers le système Advisor Advanced.



Détails

- Design élégant
- Opération simplifiée pour l'utilisateur final
- Grand écran LCD 2 x 16 caractères
- Écran LCD, avertisseur sonore et touches réglables par l'utilisateur
- Lecteur sécurisé Mifare Desfire EV1 / EV2 intégré
- Prise en charge de Secure Mifare (mode sécurisé) ou Mifare 4 ou 7 octets CSN / UID (mode non sécurisé)
- Utilisez des cartes sécurisées de la série ATS145x ou des cartes personnalisées
- Pris en charge à partir de Advisor Advanced version MR4.2
- 3 touches de fonction programmables

ATS1136
Clavier Advisor Advanced Mifare Secure

Spécifications techniques

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Segura MIFARE

System

Function keys	3
Supported card types	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	DIP Switches
Supported cable type	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Communication type	Verdrahtet
Reading distance	Up to 5 cm

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request to Exit
Outputs	1
Output type	Open collector, 15 V max. at 50 mA max.

Electrical

Operating voltage	8.5 to 14 VDC
Power supply type	12 VDC
Current consumption	30 mA normal operation 280 mA max.

Physical

Physical dimensions	200 x 90 x 24 mm
Net weight	350 g
Colour	Weiß
Form factor	Horizontal
Mounting type	Montagem em superfície

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57