# PM842

**Zasilacz 12V DC, 2A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah**



## Szczegóły

- Ciągły, pełny prąd znamionowy do obciążenia
- Dodatkowe 0,5 A do ładowania akumulatora w stanie gotowości
- Wysokowydajna elektronika zapewniająca niższe koszty eksploatacji i niższe temperatury pracy
- Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację i instalację
- Pełne elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem na wyjściu obciążenia przy pracy w sieci zasilającej
- Wykrywanie sabotażu otwarcia pokrywy
- Większa przestrzeń dla dodatkowych płytek drukowanych lub kabli

# PM842

## Zasilacz 12V DC, 2A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah

## Specyfikacja techniczna

### Output

| | |
|---|---|
| Power output voltage | 13.8 VDC |
| Power output current mains | 2 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Form factor | Steel cabinet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57